

# 索引

AAAA レコード, 5  
ARC, 52  
Authentication-Results ヘッダ, 30  
A レコード, 5  
  
CNAME 資源レコード, 33  
  
DKIM, 17  
DKIM-Signature ヘッダ, 19  
DKIM レコード, 18  
DMARC, 23  
DMARC レコード, 26  
DMARC レポート, 27  
DMARC レポート受信の委譲, 28  
DNS, 5  
  
FQDN, 5  
  
MDA, 4  
MSA, 4  
MTA, 4  
MUA, 4  
MX レコード, 5  
  
SDID (署名ドメイン識別子), 22  
SMTP, 5  
SPF, 12  
  
TXT レコード, 5  
  
インターネット標準, 11  
  
エラーメール, 7  
  
機構 (mechanism), 14  
  
限定子 (qualifier), 14  
  
公開鍵暗号技術, 11  
  
再演攻撃 (replay attacks), 47  
  
識別子アラインメント, 24  
資源レコード, 5  
失敗レポート, 28  
修飾子 (modifier), 14  
集約レポート, 28  
  
セクタ, 18  
  
送信事業者, 32  
送信者情報, 7  
送信者情報 (RFC5321.From), 7  
送信者情報 (RFC5322.From), 8  
送信者情報 (エンベロープ From), 7

送信者情報 (ヘッダ From), 8  
送信者情報 (リバースパス), 7  
送信ドメイン認証技術 (電子署名方式), 11  
送信ドメイン認証技術 (ネットワーク方式), 11  
組織ドメイン, 25  
  
ディスプレイネーム (表示名), 8  
電子署名, 17  
  
ドメイン名, 5  
ドメインレピュテーション, 45  
  
バウンス, 46  
バックスキヤッタ, 9  
ハッシュ関数, 11  
ハッシュ値, 11  
  
ヘッダ領域, 6  
  
メーリングリスト, 51  
メールサーバ, 3  
メールシステム, 3  
メールスプール (MSPOOL), 4  
メール転送, 50  
メールヘッダ, 6  
  
ラベリング, 29